

X-RAY TAFEL MET VARIABELE HOOGTE Elektrische hoogteverstelling



Productomschrijving:

Deze tafel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de x-ray toepassing. Een van zijn voornaamste kenmerken is de afwezigheid van een langsbeugel aan de voorzijde van het onderstel, waardoor een vrije positionering van een C-boog mogelijk is.

X-ray tafel met elektrische hoogteverstelling

- Het radiolucente tafelloppervlak (x-ray doorlaatbare PE-regeneraatsteunplaten) heeft een dikte van 15 mm (bij een tabelbreedte van 650 mm) of 25 mm (bij een tabelbreedte van 800 mm).
- Voor meer stabiliteit is het pootframe uitgerust met nivelleerschroeven.
- Bij de standaarduitvoering van de tafel is de grootte van het gebied zonder metalen delen ten minste 1300x600 mm (LxB), tussen de aandrijvingen.
- Er zij op gewezen dat de gebieden van de hoofdsteun en de overgang naar het hoofdoppervlak slechts in beperkte mate met x-ray apparatuur kunnen worden bestudeerd vanwege de scharnieren en de verstelmechanismen van de hoofdsteun.
- De dubbele elektrische hefkolommen van geanodiseerde lichtmetaallegering worden aangestuurd door laagspannings, ultrastille elektromotoren en een handschakelaar.
- Aandrijfspecificaties voor elke motorunit: 230V, 50/60Hz, 6,0A, 240W, IPX6, v=16mm/s, 2x1000N.

Opties

- Eendelig tafelblad of
- Tweedelig tafelblad met hoofdsteun (lengte ca. 500 mm), positief verstelbaar door middel van een rooster. De hoofdsteun bevindt zich standaard aan de rechterzijde (naast de transformator/handschakelaar). Op verzoek kan hij bij de bestelling ook aan de linkerkant worden gemonteerd.
- Om de patiënt een comfortabele lighouding te bieden, worden gestoffeerde kussens aanbevolen. Ze hebben

een dikte van 40 mm, kunnen eenvoudig met klittenband aan het bovenframe van de tafel worden bevestigd en zijn verkrijgbaar met een breedte van 650 mm en 800 mm.

- Andere tafelafmetingen of -lengtes kunnen op verzoek op maat worden gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mobiliteit

Voor mobiel gebruik kunnen de xray tafels met wielen worden uitgerust:

- Wielen, Ø 75 mm
- Wielen, Ø 125 mm

Een set bestaat uit vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetfunctie. Bij bestelling a.u.b. de gewenste totale hoogte van de tafel (incl. wielen) aangeven.

- Wielen met centrale vergrendeling LR/Z-125 voor meer mobiliteit en gebruikskomfort.

Alle vier de dubbele zwenkwielen (Ø 125 mm) zijn met stangen verbonden. Aan het hoofd- en voeteneinde van de tafel bevindt zich een voetpedaal om de tafel vast te zetten of los te koppelen (één keer drukken). Bij de bestelling moet de gewenste totale hoogte van de tafel, inclusief wielen, worden opgegeven (650-900 mm of 700-950 mm). Montage achteraf is niet mogelijk.

Accessoires

Papierrolhouder, standaard rails, zijhekken en infuuspaal

Matras toppers voor meer comfort voor de patiënt

Om de patiënt in ligpositie extra comfort te bieden, adviseren wij de optionele 40 mm dikke gestoffeerde kussens. De kussens, verkrijgbaar in 21 bekledingskleuren, worden eenvoudig met klittenband aan het bovenframe van de tafel bevestigd.

- Gestoffeerd kussen, breedte 65 cm
- Gestoffeerd kussen, breedte 80 cm

Bekleding kleur: Geen matras topper, Wit, Beige, Geel, Mandarijn, Rozenhout, Rood, Oud roos, Magenta, Hemelsblauw, Baltisch, Atol, Blauw, Amandel, Turquoise, Groen, Purper, Lichtgrijs, Grijs, Donker grijs, Bruin, Zwart, Conductief zwart

Framekleur: RAL 7035, RAL 9010, RAL 9006

Wielen: Zonder wielen, Met - Ø 75 mm, Met - Ø 125

Matras topper opties: Zonder matras topper, Met - 190 x 65 cm, Met - 190 x 80 cm

Aantal plannen: Tafelblad uit één stuk, Tafelblad uit twee delen

Referentie -